Спецификация элементов заполнения дверных проемов

Марка	Обозначение	Наименование (L-H проема, мм)	Кол-во, шт.	Примечание
1 этаж				
ДВ-1	по ГОСТ 6629-88	ДГ 710-2100	2	Д-Г-33-П, см.п.п.12
ДВ-1*	по ГОСТ 6629-88	ДГ 710-2100	2	Д-Г-33-П, см.п.п.12
ДВ-2	по ГОСТ 6629-88	ДГ 810-2100	9	Д-Г-33-П, см.п.п.12
ДВ-2*	по ГОСТ 6629-88	ДГ 810-2100	10	Д-Г-33-П, см.п.п.12
ДВ-3	по ГОСТ 6629-88	ДГ 910-2100	9	Д-Г
ДВ-3*	по ГОСТ 6629-88	ДГ 910-2100	10	Д-Г
ДВ-4	по ГОСТ 6629-88	ДО 910-2100	2	Д-О
ДВ-4*	по ГОСТ 6629-88	ДО 910-2100	2	Д-О
ДВ-7	по ГОСТ 31173-2016	ДСВ 1110-2100	7	М-У-УПП14, см.п.п.8
ДВ-7*	по ГОСТ 31173-2016	ДСВ 1110-2100	9	М-У-УПП14, см.п.п.8
ДВ-8	по ГОСТ Р 57327-2016	ДПС 1110-2100	1	М-ЭМ-EI30
ДВ-8*	по ГОСТ Р 57327-2016	ДПС 1110-2100	1	М-ЭМ-EI30
ДВд-1	по ГОСТ Р 57327-2016	ДПСО 1350-2100	1	М-ОА-УПП14-EI60-ПС
ДВд-1*	по ГОСТ Р 57327-2016	ДПСО 1350-2100	1	М-ОА-УПП14-EI60-ПС
ДВд-2	Индивидуальное изготовление	ДСВ 1550-2100	3	см. п.п.9 и АР5
ДВд-2*	Индивидуальное изготовление	ДСВ 1550-2100	3	см. п.п.9 и АР5
ДВд-3	по ГОСТ Р 57327-2016	ДПСО 1550-2100	1	М-ОА-УПП14-EI60-ПСУ
ДВд-3*	по ГОСТ Р 57327-2016	ДПСО 1550-2100	1	М-ОА-УПП14-EI60-ПСУ
ДВд-4	Индивидуальное изготовление	ДСВ 1350-2100	1	см. п.п.9 и АР5
ДВд-4*	Индивидуальное изготовление	ДСВ 1350-2100	1	см. п.п.9 и АР5
ДВд-5	по ГОСТ 31173-2016	ДСВ 1240-1200	4	М-ЭМ, см.п.п.13
Дн-1*	по ГОСТ 31173-2016	ДСН 1110-2100	1	М-ЭМ-У-УПП
Дн-2*	по ГОСТ Р 57327-2016	ДПС 1110-2100	1	М-ЭМ-У-УПП-EI30
ДнД-1	по ГОСТ 31173-2016	ДСН 1350-2100	1	М-Зэ-У-УПП-ПС, см.п.п.11
ДнД-1*	по ГОСТ 31173-2016	ДСН 1350-2100	1	М-Зэ-У-УПП-ПС, см.п.п.11
ДнД-2	Индивидуальное изготовление	Входная группа	2	см. п.п.10 и АР5
ДнД-2*	Индивидуальное изготовление	Входная группа	2	см. п.п.10 и АР5
ДнД-3*	Индивидуальное изготовление	Входная группа	1	см. п.п.10 и АР5
2 этаж				
ДВ-1	по ГОСТ 6629-88	ДГ 710-2100	2	Д-Г-33-П, см.п.п.12
ДВ-1*	по ГОСТ 6629-88	ДГ 710-2100	2	Д-Г-33-П, см.п.п.12
ДВ-2	по ГОСТ 6629-88	ДГ 810-2100	12	Д-Г-33-П, см.п.п.12
ДВ-2*	по ГОСТ 6629-88	ДГ 810-2100	12	Д-Г-33-П, см.п.п.12
ДВ-3	по ГОСТ 6629-88	ДГ 910-2100	12	Д-Г
ДВ-3*	по ГОСТ 6629-88	ДГ 910-2100	12	Д-Г
ДВ-4	по ГОСТ 6629-88	ДО 910-2100	2	Д-О
ДВ-4*	по ГОСТ 6629-88	ДО 910-2100	2	Д-О
ДВ-6	по ГОСТ Р 57327-2016	ДПСО 1100-2100	1	М-ОА-УПП14-EI60-ПС
ДВ-6*	по ГОСТ Р 57327-2016	ДПСО 1100-2100	1	М-ОА-УПП14-EI60-ПС
ДВ-7	по ГОСТ 31173-2016	ДСВ 1110-2100	10	М-У-УПП14, см.п.п.8
ДВ-7*	по ГОСТ 31173-2016	ДСВ 1110-2100	10	М-У-УПП14, см.п.п.8
ДВд-3	по ГОСТ Р 57327-2016	ДПСО 1550-2100	1	М-ОА-УПП14-EI60-ПСУ
ДВд-3*	по ГОСТ Р 57327-2016	ДПСО 1550-2100	1	М-ОА-УПП14-EI60-ПСУ
ДВд-5	по ГОСТ 31173-2016	ДСВ 1240-1200	4	М-ЭМ, см.п.п.13
3 этаж				
ДВ-1	по ГОСТ 6629-88	ДГ 710-2100	2	Д-Г-33-П, см.п.п.12
ДВ-1*	по ГОСТ 6629-88	ДГ 710-2100	2	Д-Г-33-П, см.п.п.12
ДВ-2	по ГОСТ 6629-88	ДГ 810-2100	12	Д-Г-33-П, см.п.п.12
ДВ-2*	по ГОСТ 6629-88	ДГ 810-2100	12	Д-Г-33-П, см.п.п.12
ДВ-3	по ГОСТ 6629-88	ДГ 910-2100	12	Д-Г
ДВ-3*	по ГОСТ 6629-88	ДГ 910-2100	12	Д-Г
ДВ-4	по ГОСТ 6629-88	ДО 910-2100	2	Д-О
ДВ-4*	по ГОСТ 6629-88	ДО 910-2100	2	Д-О
ДВ-6	по ГОСТ Р 57327-2016	ДПСО 1100-2100	1	М-ОА-УПП14-EI60-ПС
ДВ-6*	по ГОСТ Р 57327-2016	ДПСО 1100-2100	1	М-ОА-УПП14-EI60-ПС
ДВ-7	по ГОСТ 31173-2016	ДСВ 1110-2100	10	М-У-УПП14, см.п.п.8
ДВ-7*	по ГОСТ 31173-2016	ДСВ 1110-2100	10	М-У-УПП14, см.п.п.8
ДВд-3	по ГОСТ Р 57327-2016	ДПСО 1550-2100	1	М-ОА-УПП14-EI60-ПСУ
ДВд-3*	по ГОСТ Р 57327-2016	ДПСО 1550-2100	1	М-ОА-УПП14-EI60-ПСУ
ДВд-5	по ГОСТ 31173-2016	ДСВ 1240-1200	4	М-ЭМ, см.п.п.13
4 этаж				
ДВ-1	по ГОСТ 6629-88	ДГ 710-2100	2	Д-Г-33-П, см.п.п.12
ДВ-1*	по ГОСТ 6629-88	ДГ 710-2100	2	Д-Г-33-П, см.п.п.12
ДВ-2	по ГОСТ 6629-88	ДГ 810-2100	12	Д-Г-33-П, см.п.п.12
ДВ-2*	по ГОСТ 6629-88	ДГ 810-2100	12	Д-Г-33-П, см.п.п.12
ДВ-3	по ГОСТ 6629-88	ДГ 910-2100	12	Д-Г
ДВ-3*	по ГОСТ 6629-88	ДГ 910-2100	12	Д-Г
ДВ-4	по ГОСТ 6629-88	ДО 910-2100	2	Д-О
ДВ-4*	по ГОСТ 6629-88	ДО 910-2100	2	Д-О
ДВ-6	по ГОСТ Р 57327-2016	ДПСО 1100-2100	1	М-ОА-УПП14-EI60-ПС
ДВ-6*	по ГОСТ Р 57327-2016	ДПСО 1100-2100	1	М-ОА-УПП14-EI60-ПС
ДВ-7	по ГОСТ 31173-2016	ДСВ 1110-2100	10	М-У-УПП14, см.п.п.8
ДВ-7*	по ГОСТ 31173-2016	ДСВ 1110-2100	10	М-У-УПП14, см.п.п.8
ДВд-3	по ГОСТ Р 57327-2016	ДПСО 1550-2100	1	М-ОА-УПП14-EI60-ПСУ
ДВд-3*	по ГОСТ Р 57327-2016	ДПСО 1550-2100	1	М-ОА-УПП14-EI60-ПСУ
ДВд-5	по ГОСТ 31173-2016	ДСВ 1240-1200	4	М-ЭМ, см.п.п.13
5 этаж				
ДВ-1	по ГОСТ 6629-88	ДГ 710-2100	2	Д-Г-33-П, см.п.п.12
ДВ-1*	по ГОСТ 6629-88	ДГ 710-2100	2	Д-Г-33-П, см.п.п.12
ДВ-2	по ГОСТ 6629-88	ДГ 810-2100	12	Д-Г-33-П, см.п.п.12
ДВ-2*	по ГОСТ 6629-88	ДГ 810-2100	12	Д-Г-33-П, см.п.п.12
ДВ-3	по ГОСТ 6629-88	ДГ 910-2100	12	Д-Г
ДВ-3*	по ГОСТ 6629-88	ДГ 910-2100	12	Д-Г
ДВ-4	по ГОСТ 6629-88	ДО 910-2100	2	Д-О
ДВ-4*	по ГОСТ 6629-88	ДО 910-2100	2	Д-О
ДВ-6	по ГОСТ Р 57327-2016	ДПСО 1100-2100	1	М-ОА-УПП14-EI60-ПС
ДВ-6*	по ГОСТ Р 57327-2016	ДПСО 1100-2100	1	М-ОА-УПП14-EI60-ПС
ДВ-7	по ГОСТ 31173-2016	ДСВ 1110-2100	10	М-У-УПП14, см.п.п.8
ДВ-7*	по ГОСТ 31173-2016	ДСВ 1110-2100	10	М-У-УПП14, см.п.п.8
ДВд-3	по ГОСТ Р 57327-2016	ДПСО 1550-2100	1	М-ОА-УПП14-EI60-ПСУ
ДВд-3*	по ГОСТ Р 57327-2016	ДПСО 1550-2100	1	М-ОА-УПП14-EI60-ПСУ
ДВд-5	по ГОСТ 31173-2016	ДСВ 1240-1200	4	М-ЭМ, см.п.п.13

Марка	Обозначение	Наименование (L-H проема, мм)	Кол-во, шт.	Примечание
6 этаж				
ДВ-1	по ГОСТ 6629-88	ДГ 710-2100	2	Д-Г-33-П, см.п.п.12
ДВ-1*	по ГОСТ 6629-88	ДГ 710-2100	2	Д-Г-33-П, см.п.п.12
ДВ-2	по ГОСТ 6629-88	ДГ 810-2100	12	Д-Г-33-П, см.п.п.12
ДВ-2*	по ГОСТ 6629-88	ДГ 810-2100	12	Д-Г-33-П, см.п.п.12
ДВ-3	по ГОСТ 6629-88	ДГ 910-2100	12	Д-Г
ДВ-3*	по ГОСТ 6629-88	ДГ 910-2100	12	Д-Г
ДВ-4	по ГОСТ 6629-88	ДО 910-2100	2	Д-О
ДВ-4*	по ГОСТ 6629-88	ДО 910-2100	2	Д-О
ДВ-6	по ГОСТ Р 57327-2016	ДПСО 1100-2100	1	М-ОА-УПП14-EI60-ПС
ДВ-6*	по ГОСТ Р 57327-2016	ДПСО 1100-2100	1	М-ОА-УПП14-EI60-ПС
ДВ-7	по ГОСТ 31173-2016	ДСВ 1110-2100	10	М-У-УПП14, см.п.п.8
ДВ-7*	по ГОСТ 31173-2016	ДСВ 1110-2100	10	М-У-УПП14, см.п.п.8
ДВд-3	по ГОСТ Р 57327-2016	ДПСО 1550-2100	1	М-ОА-УПП14-EI60-ПСУ
ДВд-3*	по ГОСТ Р 57327-2016	ДПСО 1550-2100	1	М-ОА-УПП14-EI60-ПСУ
ДВд-5	по ГОСТ 31173-2016	ДСВ 1240-1200	4	М-ЭМ, см.п.п.13
7 этаж				
ДВ-1	по ГОСТ 6629-88	ДГ 710-2100	2	Д-Г-33-П, см.п.п.12
ДВ-1*	по ГОСТ 6629-88	ДГ 710-2100	2	Д-Г-33-П, см.п.п.12
ДВ-2	по ГОСТ 6629-88	ДГ 810-2100	12	Д-Г-33-П, см.п.п.12
ДВ-2*	по ГОСТ 6629-88	ДГ 810-2100	12	Д-Г-33-П, см.п.п.12
ДВ-3	по ГОСТ 6629-88	ДГ 910-2100	12	Д-Г
ДВ-3*	по ГОСТ 6629-88	ДГ 910-2100	12	Д-Г
ДВ-4	по ГОСТ 6629-88	ДО 910-2100	2	Д-О
ДВ-4*	по ГОСТ 6629-88	ДО 910-2100	2	Д-О
ДВ-6	по ГОСТ Р 57327-2016	ДПСО 1100-2100	1	М-ОА-УПП14-EI60-ПС
ДВ-6*	по ГОСТ Р 57327-2016	ДПСО 1100-2100	1	М-ОА-УПП14-EI60-ПС
ДВ-7	по ГОСТ 31173-2016	ДСВ 1110-2100	10	М-У-УПП14, см.п.п.8
ДВ-7*	по ГОСТ 31173-2016	ДСВ 1110-2100	10	М-У-УПП14, см.п.п.8
ДВд-3	по ГОСТ Р 57327-2016	ДПСО 1550-2100	1	М-ОА-УПП14-EI60-ПСУ
ДВд-3*	по ГОСТ Р 57327-2016	ДПСО 1550-2100	1	М-ОА-УПП14-EI60-ПСУ
ДВд-5	по ГОСТ 31173-2016	ДСВ 1240-1200	4	М-ЭМ, см.п.п.13
8 этаж				
ДВ-1	по ГОСТ 6629-88	ДГ 710-2100	2	Д-Г-33-П, см.п.п.12
ДВ-1*	по ГОСТ 6629-88	ДГ 710-2100	2	Д-Г-33-П, см.п.п.12
ДВ-2	по ГОСТ 6629-88	ДГ 810-2100	12	Д-Г-33-П, см.п.п.12
ДВ-2*	по ГОСТ 6629-88	ДГ 810-2100	12	Д-Г-33-П, см.п.п.12
ДВ-3	по ГОСТ 6629-88	ДГ 910-2100	12	Д-Г
ДВ-3*	по ГОСТ 6629-88	ДГ 910-2100	12	Д-Г
ДВ-4	по ГОСТ 6629-88	ДО 910-2100	2	Д-О
ДВ-4*	по ГОСТ 6629-88	ДО 910-2100	2	Д-О
ДВ-6	по ГОСТ Р 57327-2016	ДПСО 1100-2100	1	М-ОА-УПП14-EI60-ПС
ДВ-6*	по ГОСТ Р 57327-2016	ДПСО 1100-2100	1	М-ОА-УПП14-EI60-ПС
ДВ-7	по ГОСТ 31173-2016	ДСВ 1110-2100	10	М-У-УПП14, см.п.п.8
ДВ-7*	по ГОСТ 31173-2016	ДСВ 1110-2100	10	М-У-УПП14, см.п.п.8
ДВд-3	по ГОСТ Р 57327-2016	ДПСО 1550-2100	1	М-ОА-УПП14-EI60-ПСУ
ДВд-3*	по ГОСТ Р 57327-2016	ДПСО 1550-2100	1	М-ОА-УПП14-EI60-ПСУ
ДВд-5	по ГОСТ 31173-2016	ДСВ 1240-1200	4	М-ЭМ, см.п.п.13
9 этаж				
ДВ-1	по ГОСТ 6629-88	ДГ 710-2100	2	Д-Г-33-П, см.п.п.12
ДВ-1*	по ГОСТ 6629-88	ДГ 710-2100	2	Д-Г-33-П, см.п.п.12
ДВ-2	по ГОСТ 6629-88	ДГ 810-2100	12	Д-Г-33-П, см.п.п.12
ДВ-2*	по ГОСТ 6629-88	ДГ 810-2100	12	Д-Г-33-П, см.п.п.12
ДВ-3	по ГОСТ 6629-88	ДГ 910-2100	12	Д-Г
ДВ-3*	по ГОСТ 6629-88	ДГ 910-2100	12	Д-Г
ДВ-4	по ГОСТ 6629-88	ДО 910-2100	2	Д-О
ДВ-4*	по ГОСТ 6629-88	ДО 910-2100	2	Д-О
ДВ-6	по ГОСТ Р 57327-2016	ДПСО 1100-2100	1	М-ОА-УПП14-EI60-ПС
ДВ-6*	по ГОСТ Р 57327-2016	ДПСО 1100-2100	1	М-ОА-УПП14-EI60-ПС
ДВ-7	по ГОСТ 31173-2016	ДСВ 1110-2100	10	М-У-УПП14, см.п.п.8
ДВ-7*	по ГОСТ 31173-2016	ДСВ 1110-2100	10	М-У-УПП14, см.п.п.8

Марка	Обозначение	Наименование (L-H проема, мм)	Кол-во, шт.	Примечание
ДВд-3	по ГОСТ Р 57327-2016	ДПСО 1550-2100	1	М-ОА-УПП14-EI60-ПСУ
ДВд-3*	по ГОСТ Р 57327-2016	ДПСО 1550-2100	1	М-ОА-УПП14-EI60-ПСУ
ДВд-5	по ГОСТ 31173-2016	ДСВ 1240-1200	4	М-ЭМ, см.п.п.13
12 этаж				
ДВ-1	по ГОСТ 6629-88	ДГ 710-2100	2	Д-Г-33-П, см.п.п.12
ДВ-1*	по ГОСТ 6629-88	ДГ 710-2100	2	Д-Г-33-П, см.п.п.12
ДВ-2	по ГОСТ 6629-88	ДГ 810-2100	12	Д-Г-33-П, см.п.п.12
ДВ-2*	по ГОСТ 6629-88	ДГ 810-2100	12	Д-Г-33-П, см.п.п.12
ДВ-3	по ГОСТ 6629-88	ДГ 910-2100	12	Д-Г
ДВ-3*	по ГОСТ 6629-88	ДГ 910-2100	12	Д-Г
ДВ-4	по ГОСТ 6629-88	ДО 910-2100	2	Д-О
ДВ-4*	по ГОСТ 6629-88	ДО 910-2100	2	Д-О
ДВ-6	по ГОСТ Р 57327-2016	ДПСО 1100-2100	1	М-ОА-УПП14-EI60-ПС
ДВ-6*	по ГОСТ Р 57327-2016	ДПСО 1100-2100	1	М-ОА-УПП14-EI60-ПС
ДВ-7	по ГОСТ 31173-2016	ДСВ 1110-2100	10	М-У-УПП14, см.п.п.8
ДВ-7*	по ГОСТ 31173-2016	ДСВ 1110-2100	10	М-У-УПП14, см.п.п.8
ДВд-3	по ГОСТ Р 57327-2016	ДПСО 1550-2100	1	М-ОА-УПП14-EI60-ПСУ
ДВд-3*	по ГОСТ Р 57327-2016	ДПСО 1550-2100	1	М-ОА-УПП14-EI60-ПСУ
ДВд-5	по ГОСТ 31173-2016	ДСВ 1240-1200	4	М-ЭМ, см.п.п.13
13 этаж				
ДВ-1	по ГОСТ 6629-88	ДГ 710-2100	2	Д-Г-33-П, см.п.п.12
ДВ-1*	по ГОСТ 6629-88	ДГ 710-2100	2	Д-Г-33-П, см.п.п.12
ДВ-2	по ГОСТ 6629-88	ДГ 810-2100	12	Д-Г-33-П, см.п.п.12
ДВ-2*	по ГОСТ 6629-88	ДГ 810-2100	12	Д-Г-33-П, см.п.п.12
ДВ-3	по ГОСТ 6629-88	ДГ 910-2100	12	Д-Г
ДВ-3*	по ГОСТ 6629-88	ДГ 910-2100	12	Д-Г
ДВ-4	по ГОСТ 6629-88	ДО 910-2100	2	Д-О
ДВ-4*	по ГОСТ 6629-88	ДО 910-2100	2	Д-О
ДВ-6	по ГОСТ Р 57327-2016	ДПСО 1100-2100	1	М-ОА-УПП14-EI60-ПС
ДВ-6*	по ГОСТ Р 57327-2016	ДПСО 1100-2100	1	М-ОА-УПП14-EI60-ПС
ДВ-7	по ГОСТ 31173-2016	ДСВ 1110-2100	10	М-У-УПП14, см.п.п.8
ДВ-7*	по ГОСТ 31173-2016	ДСВ 1110-2100	10	М-У-УПП14, см.п.п.8
ДВд-3	по ГОСТ Р 57327-2016	ДПСО 1550-2100	1	М-ОА-УПП14-EI60-ПСУ
ДВд-3*	по ГОСТ Р 57327-2016	ДПСО 1550-2100	1	М-ОА-УПП14-EI60-ПСУ
ДВд-5	по ГОСТ 31173-2016	ДСВ 1240-1200	4	М-ЭМ, см.п.п.13
14 этаж				
ДВ-1	по ГОСТ 6629-88	ДГ 710-2100	2	Д-Г-33-П, см.п.п.12
ДВ-1*	по ГОСТ 6629-88	ДГ 710-2100	2	Д-Г-33-П, см.п.п.12
ДВ-2	по ГОСТ 6629-88	ДГ 810-2100	12	Д-Г-33-П, см.п.п.12
ДВ-2*	по ГОСТ 6629-88	ДГ 810-2100	12	Д-Г-33-П, см.п.п.12
ДВ-3	по ГОСТ 6629-88	ДГ 910-2100	12	Д-Г
ДВ-3*	по ГОСТ 6629-88	ДГ 910-2100	12	Д-Г
ДВ-4	по ГОСТ 6629-88	ДО 910-2100	2	Д-О
ДВ-4*	по ГОСТ 6629-88	ДО 910-2100	2	Д-О
ДВ-6	по ГОСТ Р 57327-2016	ДПСО 1100-2100	1	М-ОА-УПП14-EI60-ПС
ДВ-6*	по ГОСТ Р 57327-2016	ДПСО 1100-2100	1	М-ОА-УПП14-EI60-ПС
ДВ-7	по ГОСТ 31173-2016	ДСВ 1110-2100	10	М-У-УПП14, см.п.п.8
ДВ-7*	по ГОСТ 31173-2016	ДСВ 1110-2100	10	М-У-УПП14, см.п.п.8
ДВд-3	по ГОСТ Р 57327-2016	ДПСО 1550-2100	1	М-ОА-УПП14-EI60-ПСУ
ДВд-3*	по ГОСТ Р 57327-2016	ДПСО 1550-2100	1	М-ОА-УПП14-EI60-ПСУ
ДВд-5	по ГОСТ 31173-2016	ДСВ 1240-1200	4	М-ЭМ, см.п.п.13
15 этаж				
ДВ-1	по ГОСТ 6629-88	ДГ 710-2100	2	Д-Г-33-П, см.п.п.12
ДВ-1*	по ГОСТ 6629-88	ДГ 710-2100	2	Д-Г-33-П, см.п.п.12
ДВ-2	по ГОСТ 6629-88	ДГ 810-2100	12	Д-Г-33-П, см.п.п.12
ДВ-2*	по ГОСТ 6629-88	ДГ 810-2100	12	Д-Г-33-П, см.п.п.12
ДВ-3	по ГОСТ 6629-88	ДГ 910-2100	12	Д-Г
ДВ-3*	по ГОСТ 6629-88	ДГ 910-2100	12	Д-Г
ДВ-4	по ГОСТ 6629-88	ДО 910-2100	2	Д-О
ДВ-4*	по ГОСТ 6629-88	ДО 910-2100	2	Д-О
ДВ-6	по ГОСТ Р 57327-2016	ДПСО 1100-2100	1	М-ОА-УПП14-EI60-ПС
ДВ-6*	по ГОСТ Р 57327-2016	ДПСО 1100-2100	1	М-ОА-УПП14-EI60-ПС
ДВ-7	по ГОСТ 31173-2016	ДСВ 1110-2100	10	М-У-УПП14, см.п.п.8
ДВ-7*	по ГОСТ 31173-2016	ДСВ 1110-2100	10	М-У-УПП14, см.п.п.8
ДВд-3	по ГОСТ Р 57327-2016	ДПСО 1550-2100	1	М-ОА-УПП14-EI60-ПСУ
ДВд-3*	по ГОСТ Р 57327-2016	ДПСО 1550-2100	1	М-ОА-УПП14-EI60-ПСУ
ДВд-5	по ГОСТ 31173-2016	ДСВ 1240-1200	4	М-ЭМ, см.п.п.13
Кровля	*Технический чердак*			
ДВ-12	по ГОСТ Р 57327-2016	ДПС 1100-1790	3	М-УПП-EI30-ПС
ДВ-12*	по ГОСТ Р 57327-2016	ДПС 1100-1790	1	М-УПП-EI30-ПС
ДВ-13	по ГОСТ Р 57327-2016	ДПС 1100-1790	1	М-Зэ-УПП-EI30-ПС
ДВ-14	по ГОСТ Р 57327-2016	ДПСО 1100-1790	1	М-ОА-ЭМ-УПП-EI60-ПС
ДВ-14*	по ГОСТ Р 57327-2016	ДПСО 1100-1790	1	М-ОА-ЭМ-УПП-EI60-ПС
Дн-3	по ГОСТ Р 57327-2016	ДПС 1100-2080	1	М-ЭМ-У-УПП-EI30-ПС
Дн-3*	по ГОСТ Р 57327-2016	ДПС 1100-2080	1	М-ЭМ-У-УПП-EI30-ПС
Подвал				
ДВ-8*	по ГОСТ Р 57327-2016	ДПС 1110-2100	1	М-ЭМ-EI30
ДВ-9	по ГОСТ Р 57327-2016	ДПС 1100-1900	2	М-ЭМ-EI30
ДВ-10	по ГОСТ Р 57327-2016	ДПС 1110-1950	1	М-ЭМ-EI30
ДВ-11	по ГОСТ Р 57327-2016	ДПС 1110-2100	2	М-Зэ-EI30
Дн-4	по ГОСТ 31173-2016	ДСН 1110-2100	1	М-ЭМ-У-УЗ-ДР
Дн-4*	по ГОСТ 31173-2016	ДСН 1110-2100	1	М-ЭМ-У-УЗ-ДР

Спецификация лючков

Марка	Обозначение	Наименование	Кол-во, шт	Примечание
1 этаж				
Л-1	Индивидуальное изготовление	Ревизионный лючок 300х400h	16	
2 этаж				
Л-1	Индивидуальное изготовление	Ревизионный лючок 300х400h	18	
3 - 15 этаж				
Л-1	Индивидуальное изготовление	Ревизионный лючок 300х400h	234	

Дн – Дверной блок однопольный наружный
ДнД – Дверной блок двупольный наружный
ДВ – Дверной блок однопольный внутренний
ДВД – Дверной блок двупольный внутренний
* /левостороннее открывание

М – Дверь выполнить в металлическом исполнении (ГОСТ 31173-2016)
Д – Дверь выполнить из МДФ с отделкой экошпоном фактурный белого цвета (ГОСТ 475-2016)
ОА – Дверь выполнить остекленную (стекло армированное сеткой стеклом Ап-СМ1-Е30 по ГОСТ 7481-2013 или многослойное противопожарное Е30)
Г – Дверь выполнить глухой из МДФ с отделкой экошпоном
О – Дверь выполнить остекленную
ЗЗ – Дверь выполнить с замком с центральной защелкой ванна-туалет
ЗМ – Дверь выполнить с замком механическим
Зэ – Дверь выполнить с замком электромеханическим / электромагнитным
У – Дверь выполнить утепленной
УЗ – Дверь выполнить усиленной из гнуто-сварных профилей толщиной не менее 2 мм, с усиленными петлями, блокировочными противосъемными устройствами диаметром 16 мм
ДР – Второй элемент: Дверь решетчатая из прута Ф16, с усиленными петлями, замком проходного типа, щеколдой с внутренней стороны и проушинами для навесного замка, открывание внутрь
П – Дверь выполнить с порогом
УП – Дверь выполнить с уплотнением в притворах (ГОСТ 10174-90)
УПП – Дверь выполнить с уплотнением в притворах, с порогом (ГОСТ 10174-90)
УПП14 – Дверь выполнить с уплотнением в притворах, с порогом не более 14 мм (ГОСТ 10174-90)
EI30 / EI60 – Предел огнестойкости не ниже EI30 / EI60 (ГОСТ Р 57327-2016)
EIS60 – Предел огнестойкости не ниже EIS60 (ГОСТ Р 57327-2016)
ПС – Дверь выполнить с установкой приборов самозакрывания
ПСЗ – Дверь выполнить с установкой приборов самозакрывания с задержкой 5 сек. и усилием 19,5 Нм

Примечания:

1. Данный лист смотреть с маркировочными планами.
2. Схемы дверных блоков см.л.2.10
3. Размеры дверных блоков в наименовании приведены условно. Все размеры дверей перед изготовлением уточнить по месту. К изготовлению дверей приступать только после проведения обмеров.
4. Дверные блоки с пределом огнестойкости EI 30, EI 60, EIS 60- противопожарные, должны иметь сертификаты пожарной безопасности. Крепление противопожарных дверей выполнить по технологии фирмы изготовителя.
5. В двупольных дверях ширина проема в свету большей открывающейся створки (при открытом положении створки) должна быть не менее 900мм, ширина проема при двух открытых створках в свету - не менее 1200мм.
6. Все наружные и внутренние (1-15 этаж) металлические двери окрасить в RAL 7016. Все внутренние металлические двери подвала и технического чердака окрасить в RAL 7011.
7. Вся внутриквартирная дверная фурнитура - хром.
8. Двери входные квартирные с открыванием наружу, не менее чем на 120 градусов (без доводчика), индекс звукоизоляции не менее 32дБ. Коробка замкнутого сечения - 1,2мм, с двойным притвором (на пороге одинарный), с порогом высотой не более 14мм. Петли с упорным подшипником (не менее 2шт). Наружное полотно - лист металлический - 1,2 мм (полимерное окрашивание толщиной не менее 70мкм согласно дизайн-проекта МОП). Внутреннее полотно - ламинированный МДФ - толщиной не менее 6мм. Заполнение внутреннее - МВП плотностью не менее 40кг/м3. Замок внутренний - с цилиндровым механизмом, с возможностью замены "личинки"(2 класс), второй замок - сувальдный (2 класс). Ручка с внутренней и внешней стороны, нажимная, металлическая, на розетке. Фурнитура - цвет хром. Противобоевые штыри (2шт). Наличник - шириной не менее 70мм (полимерное окрашивание по цвету двери). Дверной широкопольный глазок. Уплотнение - выполняется в два контура, на пороге - один контур. Уплотнитель из пористой резины; Толщина дверного полотна не менее 60мм. Заглушки для монтажных отверстий.
9. Внутренние входные группы первого этажа - дверной блок из гнуто-сварных профилей, двупольный, правого или левого открывания, утепленный, с открыванием полотен наружу, с остеклением и уплотнением в притворах. Ручки нажимные скобы. Доводчик на рабочую створку, блокиратор пассивной створки. Высота порога не более 14мм. Цвет профиля (внутренняя/наружная стороны) - RAL 7016.
10. Наружные входные группы - дверной блок из алюминиевых термоизолированных профилей, с остеклением и уплотнением в притворах. Остекление - однокамерный стеклопакет по ГОСТ 24866-2014 с армированным стеклом не более 20% от площади рабочей створки: СПО 6Р1А-20Ar - 4СМ1, где 6Р1А - стекло узорпрозрачное со стороны направления эвакуации (изнутри), 4СМ1 - стекло безопасное при эксплуатации (снаружи); армированное пленкой по ГОСТ 32563-2013. Приведенное сопротивление теплопередаче дверной конструкции R_H не ниже 0,76 м2 °С/Вт. Доводчик, блокиратор пассивной створки. Установить ограничители открывания (при необходимости). Цвет профиля (внутренняя/наружная стороны) - RAL 7016.
11. Предусмотреть место установки домофона для входных групп в жилую часть.
12. Предусмотреть изнутри помещения мусоросборной камеры снизу дверного блока резиновый фартук или защитную полосу.
13. Дверные блоки санузлов и ванн (ДВ-1, ДВ-1*, ДВ-2, ДВ-2*) - влагостойкие, пороги в цвет ламината, с устройством вентиляционного зазора в нижней части (между полотном и порогом). Предусмотреть закрывание двери на замок с внутренней стороны.
14. Коллекторный шкаф - дверной блок из гнуто-сварных профилей, с открыванием полотен наружу. Полотно листовой металл толщиной не менее 1,2мм с ребрами жесткости (полимерное окрашивание толщиной не менее 70мкм) с механическим замком.

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Еремина			02.2021
Проверил		Ковалева			02.2021
ГАП		Яворун			02.2021
Н.Контроль		Степанов			02.2021

25/09/20-30- АР2

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, массив Центральное, кадастровый номер земельного участка 47:07:0713003:916

Этап строительства 1. Многоквартирный жилой дом стр. поз №30.

Стадия	Лист	Листов
Р	2.09	

Спецификация элементов заполнения дверных проемов

PROXIMA ARCHITECTS

Формат

20.04.2021 16:09:28